



Produkt Specifikationer

| | |
|-------------------------------|--|
| Konstruktion | Industri grade NEMA 4 metal hus |
| Størrelse | 30cm x 20cm x 9cm |
| Vægt | 3,4 kg |
| Interface | USB, RS232, RS485, Option Extern BlueTooth |
| Hukommelse | 16.000 Numre |
| Godkendelser | FCC, Part 15c, ISO 11784 & 11785 compliant IC, CCIA, EN 30-330 compliant |
| Frekvens | ISO læser, 134,2 kHz |
| Læser Teknologierne | FDXB, FDXA, HDX |
| Capabilities | Self Tuning, Multipel Læser Synkronisering, Multiple Communication Porte |
| Læseafstand | Op til 1.2m ved optimal mærke orientering Omgivelser og antenne konfiguration kan påvirke læseafstand |
| Anvendelses Temperatur Område | -30° til 70° C |
| Relativ fugtigheds område | 10% til 90% ikke-kondenserende |
| Power | 100-240 V, 47-63 Hz Option 12 VDC extern batteri forbindelse AC eller DC |
| Display | LCD & LED |

Garanti

Axis SB-1 læseren garanteres indenfor et år efter køb imod defekter i materiale og fremstilling ved almindelig anvendelse. Brug af læseren til andre formål end skanning af RFID mærker kan permanent ødelægge komponenterne og ophæve garantien. Der henvises til garantierklæringen i produktmanualen for yderligere detaljer.

Ekstra dele

| | Part nr | Part nr |
|----------------------|---------|-------------------------------|
| Lille Panel Antenne | AN7004 | Venstre Headgate Anten AN7003 |
| Stor Panel Antenne | AN7002 | Højre Headgate Antenne AN7001 |
| Headgate Antenne Kit | AN7005 | BlueTooth Kit AC7054 |



Destron Fearing™