

# Axiz SB-1™



## Especificaciones del producto

Construcción	Carcasa de metal NEMA 4 de grado industrial
Dimensiones	12"L x 8"An x 4"P (30 cm x 20 cm x 9 cm)
Peso	7,5 lb. (3,4 kg)
Interfaz	USB, RS232, RS485, Bluetooth externo opcional
Memoria	16.000 etiquetas
Autorizaciones	Cumple con FCC, Parte 15c, ISO 11784 y 11785 Cumple con IC, CCIA, EN 30-330
Frecuencia	Lector ISO a 134,2 kHz
Lecturas de tecnología	FDXB, FDXA, HDX
Capacidades	Ajuste automático, múltiple sincronización con lectores, múltiples puertos de comunicación
Rango de lectura	4 pies (1,2 m) en orientación óptima de la etiqueta El entorno del usuario y la configuración de la antena podrían afectar el rango de lectura
Rango de temperatura en funcionamiento	-22° a 158 °F      -30° a 70 °C
Rango de humedad	10% a 90% sin condensación
Potencia	100-240 VCA, conexión de batería externa 47-63 Hz de 12 VCC opcional CA o CC
Pantalla	LCD y LED

### Garantía

Axiz SB-1 cuenta con garantía por un año a partir de la fecha de compra contra defectos en los materiales y mano de obra siempre que se utilicen según las instrucciones. El uso del lector para otras funciones aparte del escaneo de etiquetas RFID podría dañar permanentemente los componentes y anular la garantía. Consulte las declaraciones sobre la garantía en el manual del producto para obtener más detalles.

#### Accesorios

<u>Elemento</u>	<u>Pieza #</u>	<u>Elemento</u>	<u>Pieza #</u>
Antena de panel pequeña	AN7004	Antena principal izquierda	AN7003
Antena de panel grande	AN7002	Antena principal derecha	AN7001
Kit de antena principal	AN7005	Kit Bluetooth	AC7054

Fabricado en un:  
Destron Fearing - 490 Villaume Ave  
South St. Paul, MN 55075  
servicio al cliente 1-800-328-0118  
www.destronfearing.com



Destron Fearing™