

DTR4[®]

Especificaciones del producto

Lector de mano



Construcción	Plástico acrilonitrilo-butadieno-estireno
Dimensiones	19 ½" L x 3" An (49,5 cm x 7,6 cm)
Peso	1,6 lb. (0,7 kg)
Interfaz	Salida del Serial RS232
Bluetooth	Clase 1 30' (9 m) de rango de transmisión mínima Master configurable - Modo secundario
Memoria	2.047 etiquetas, 3.000 etiquetas en modo de clasificación
Autorizaciones	FCC, CE, IC, IP65, CCIA ISO 11784, ISO 11785, EN 300-330
Frecuencia	Lector ISO a 134,2 kHz
Lecturas de tecnología	FDXB, FDXA, HDX, FDXB Temp, AVID, Trovan,
Rango de lectura	12" (30,5 cm) en orientación óptima de la etiqueta. El entorno del usuario podría afectar el rango de lectura.
Rango de temperatura en función	-13° a 113 °F -25° a 45 °C
Potencia	Paquetes de baterías de 6 V recargables, carga rápida de 2 horas y media, capacidad de 2100 mA
Cargador/Adaptador	Compatible con 110/240 voltios
Pantalla	LCD monocromática, funciona a una temperatura mínima de -4 °F -20 °C

Garantía
DTR4 cuenta con garantía por un año a partir de la fecha de compra contra defectos en los materiales y mano de obra siempre que se utilice según las instrucciones. El uso del lector para otras funciones aparte del escaneo de etiquetas RFID podría dañar permanentemente los componentes y anular la garantía. Consulte las informaciones sobre la garantía en el manual del producto para obtener más detalles.

Accesorios

<u>Elemento</u>	<u>Pieza #</u>	<u>Elemento</u>	<u>Pieza #</u>
Kit Bluetooth	AC7054	Cable serial	AC7047
Batería extra	AC7034	Funda	AC7049
Cargador de baterías	AC7033	Adaptador USB	AC7036

Fabricado en un:
Destron Fearing - 490 Villaume Ave
South St. Paul, MN 55075
servicio al cliente 1-800-328-0118
www.destronfearing.com



Destron Fearing™