

RFID



Button



Combo

ChoiceSet™

Especificaciones del producto

Clase de producto	Dimensiones	Peso individual
Botones RFID		
Etiqueta HD. (HDX) botón con precinto de seguridad	1,2" de diámetro x 0,54" P (3 cm x 1,4 cm)	0,26 oz (7,3 g)
Etiqueta HD. (HDX) Botón sin precinto de seguridad	1,2" de diámetro x 0,45" P (3 cm x 1,2 cm)	0,26 oz (7,3 g)
Etiqueta e. (FDX) botón con precinto de seguridad	1,2" de diámetro x 0,54" P (3 cm x 1,4 cm)	0,29 oz (8,2 g)
Etiqueta e. (FDX) botón sin precinto de seguridad	1,2" de diámetro x 0,45" P (3 cm x 1,2 cm)	0,29 oz (8,2 g)
Etiqueta e. (FDX) botón Oveja/Cabra	1,0" de diámetro x 0,2" P (2,5 cm x 0,5 cm)	0,13 oz (3,8 g)
Combo de etiquetas RFID		
Etiqueta HD Combo extra grande con precinto de seguridad	4,3" L x 2,8" An (11 cm x 7 cm)	0,56 oz (16 g)
Etiqueta HD Combo extra grande sin precinto de seguridad	4,3" L x 2,8" An (11 cm x 7 cm)	0,56 oz (16 g)
Etiqueta HD Combo grande con precinto de seguridad	3,0" L x 2,2" An (7,6 cm x 5,7 cm)	0,40 oz (11 g)
Etiqueta combo e. extra grandes con precinto de seguridad	4,3" L x 2,8" An (11 cm x 7 cm)	0,68 oz (19,2 g)
Etiqueta combo e. extra grandes sin precinto de seguridad	4,3" L x 2,8" An (11 cm x 7 cm)	0,68 oz (19,2 g)
Etiqueta combo e. grandes con precinto de seguridad	3,0" L x 2,2" An (7,6 cm x 5,7 cm)	0,46 oz (13 g)
Botón Choice Set RFID con etiqueta panel		
Extra grande	4" L x 3" An (10 cm x 7,6 cm)	0,38 oz (10,7 g)
Extra grande con precinto de seguridad	4" L x 3" An (10 cm x 7,6 cm)	0,45 oz (12,7 g)
Extendido	3 ¾" L x 2 ½" An (9,5 cm x 6,4 cm)	0,25 oz (7,0 g)
Grande	2 ¾" L x 2 ¼" An (7 cm x 5,7 cm)	0,19 oz (5,3 g)
Grande con precinto de seguridad	2 ¾" L x 2 ¼" An (7 cm x 5,7 cm)	0,18 oz (5,1 g)
Pernos		
Perno estándar	1,1" de diámetro (2,8 cm)	0,07 oz (2,0 g)
Perno Panel LG	2,7" L x 2,2" An (6,9 cm x 5,7 cm)	0,20 oz (5,7 g)
Colores de BOTONES RFID	Amarillo, Blanco, Naranja, Rosado	
Colores de los paneles	Naranja, Amarillo, Blanco, Violeta, Rojo, Azul, Verde, Rosado, Negro	
Construcción	Poliuretano de alto grado	
Rango de lectura	Hasta 4 pies (1,2 m) en orientación óptima de la etiqueta según el sistema utilizado	
Rango de temperatura de aplicación		
Etiquetas HD.Tag HDX	0° a 122 °F	-18° a 50 °C
Etiquetas e.Tag FDX	- 31° a 122 °F	- 35° a 50 °C
Autorizaciones	ISO 11784, ISO 11785, ICAR USDA etiqueta e. línea CCIA	
Potencia	Pasiva; puede leer todos los lectores compatibles con ISO	
Infecta + Guard	Los ingredientes activos son 1,1 hexametileno-bis [5-(4-clorofenil) biguanida] digluconato	
Advertencias	Garantía	
Infect+Guard se activa solo al aplicarse el el perno. Almacenar en un lugar fresco y seco. No permita que el perno se exponga a humedad antes de su aplicación.	Las etiquetas de Destron Fearing cuentan con garantía por un año a partir de la fecha de compra contra defectos en materiales y mano de obra siempre que se utilicen según las instrucciones.	

Utilice el ProGrip Applicator
Optimizar la retención

Fabricado en un:
Destron Fearing - 490 Villaume Ave
South St. Paul, MN 55075
servicio al cliente 1-800-328-0118
www.destronfearing.com



Destron Fearing™