

# HD.Tag Family

(HDX)



## Produkt Specifikationer

	Størrelse	Vægt
HD.Tag Tamper evident	3cm diameter x 1,4cm høj	7,3g
HD.Tag genbrugelig	3cm diameter x 1,2cm høj	7,3g
Standard rund handel	2,8cm diameter	2,0g
Farve	Gul                      Hvid	
Materiale	Høj-kvalitets polyurethane	
Læseafstand	Op til 1,2m ved optimal mærke orientering og afhængig af læsesystem	
Anvendelses temperaturområde	-18° til 50° C	
Godkendelser	ISO 11784, ISO 11785, ICAR USDA	
Type	Passive; kan læses af alle ISO readers	
Infecta + Guard	Aktiv ingrediens er 1,1 Hexamethylenebis [5-(4-Chlorophenyl) Biguanide] Digluconate	

Infect+Guard er selv-aktiverende ved isættelse af handelen. Lagres køligt og tørt. Undgå at udsætte handelen for fugt forud for isættelse.

### Garanti

HD.tags garanteres indenfor et år efter køb imod defekter i materiale og fremstilling ved almindelig anvendelse

HD.TAG® (HDX) RFID SETS	Product Code
UNIVERSAL HD.TAG SET Round Stud	THDSet
UNIVERSAL HD.TAG Hog Max Stud	THMHDSset
UNIVERSAL HD.TAG Litter Max Stud	TLMHDSset
EXTRA LARGE COMBO	THDCSet
EXTRA LARGE COMBO - w Male Stud Panel	THDCZ
EXTRA LARGE CHOICESET™	HDXLCHSet
EXTRA LARGE CHOICESET™ Pair	HDXLCHSetP
TAMPER EVIDENT EXTRA LARGE CHOICESET™	THDXLCHS
TAMPER EVIDENT EXTRA LARGE CHOICESET™ w/ Panel Stud	THDXLCHZ
EXTENDED CHOICESET™	HDEXCHSet
EXTENDED CHOICESET™ w/ Panel Stud	HDEXCHZ
LARGE CHOICESET™	HDLGCHSet
LARGE CHOICESET™ w/ Panel Stud	HDLGCHZ

Destron Fearing - Stamholmen 193 D, 2 th.  
DK-2650 Hvidovre • Denmark  
Office : + 45 3649 3344  
[www.destronfearing.com](http://www.destronfearing.com)



Destron Fearing™

© 2010 Destron Fearing  
950-0069-001