

HD.Tag Family

(HDX)



Especificaciones del producto

Tamaños	Dimensiones	Peso individual
Etiqueta HD. con precinto de seguridad	1,2" de diámetro x 0,54" P (3 cm x 1,4 cm)	0,26 oz (7,3 g)
Etiqueta HD. sin precinto de seguridad	1,2" de diámetro x 0,45" P (3 cm x 1,2 cm)	0,26 oz (7,3 g)
Perno estándar	1,1" de diámetro (2,8 cm)	0,07 oz (2,0 g)
Colores	Amarillo	Blanco
Construcción	Poliuretano de alto grado	
Rango de lectura	Hasta 4 pies (1,2 m) en orientación óptima de la etiqueta según el sistema utilizado	
Rango de temperatura de aplicación	0° a 122 °F	-18° a 50 °C
Autorizaciones	ISO 11784, ISO 11785, ICAR USDA	
Potencia	Pasiva; puede leer todos los lectores compatibles con ISO	
Infecta + Guard	Los ingredientes activos son 1,1 hexametileno-bis [5-(4-clorofenil) biguanida] digluconato	
Advertencias	Infect+Guard se activa solo al aplicarse el perno. Almacenar en un lugar fresco y seco. No permita que el perno se exponga a humedad antes de su aplicación.	Garantía Las etiquetas HD. tienen garantía por un año a partir de la fecha de compra contra defectos en materiales y mano de obra siempre que se utilicen según las instrucciones.

HD.TAG® (HDX) RFID SETS	Product Code
UNIVERSAL HD.TAG SET Round Stud	THDSet
UNIVERSAL HD.TAG Hog Max Stud	THMHDSet
UNIVERSAL HD.TAG Litter Max Stud	TLMHDSet
EXTRA LARGE COMBO	THDCSet
EXTRA LARGE COMBO - w Male Stud Panel	THDCZ
EXTRA LARGE CHOICESET™	HDXLCHSet
EXTRA LARGE CHOICESET™ Pair	HDXLCHSetP
TAMPER EVIDENT EXTRA LARGE CHOICESET™	THDXLCHS
TAMPER EVIDENT EXTRA LARGE CHOICESET™ w/ Panel Stud	THDXLCHZ
EXTENDED CHOICESET™	HDEXCHSet
EXTENDED CHOICESET™ w/ Panel Stud	HDEXCHZ
LARGE CHOICESET™	HDLGCHSet
LARGE CHOICESET™ w/ Panel Stud	HDLGCHZ

Fabricado en un:
Destron Fearing - 490 Villaume Ave
South St. Paul, MN 55075
servicio al cliente 1-800-328-0118
www.destronfearing.com



Destron Fearing™