

Lille Panel Antenne

Materiale	Industri grade polycarbonate, IP 67 Rated
Størrelse	58,5 cm x 44,5 cm x 3,2 cm
Vægt	3,6 kg
Godkendelser	IEE STD C95.1 (1999), FCC & IC når anvendt m/ Axiz Læser, CCIA, EN 300-330
Frekvens	ISO 134.2 kHz
Læseafstand	Op til 0,9m ved optimal orientering. Omgivelser kan påvirke læseafstand
Anvendelses temperatur område	-30° til 50° C

Stor Panel Antenne

Materiale	Industri grade polycarbonate, IP 67 Rated
Størrelse	112 cm x 71 cm x 3,2 cm
Vægt	10,9kg
Godkendelser	IEE STD C95.1 (1999), FCC & IC når anvendt m/ Axiz Læser, CCIA, EN 300-330
Frekvens	ISO 134.2 kHz
Læseafstand	Op til 1,2m ved optimal orientering. Omgivelser kan påvirke læseafstand
Anvendelses temperatur område	-30° til 50° C

Chute Antenne

Materiale	Fuldt forsejlet i industri grade 2,5" PCV rør. IP 67 Rated
Størrelse	87cm x 6,5cm
Vægt	3,9kg
Godkendelser	IEE STD C95.1 (1999), FCC & IC når anvendt m/ Axiz Læser, CCIA, EN 300-330
Frekvens	ISO 134.2 kHz
Læseafstand	Op til 40cm ved optimal tag orientering, 25cm for ALLE tag orienteringer User environment may affect read range
Anvendelses temperatur område	-30° til 50° C

Garanti

Destron Fearing antennerne garanteres indenfor et år efter køb imod defekter i materiale og fremstilling ved almindelig anvendelse. Brug af læseren/antennen til andre formål end skanning af RFID mærker kan permanent ødelægge komponenterne og ophæve garantien. Der henvises til garantierklæringen i produktmanualen for yderligere detaljer.

Ekstra dele

	Part nr		Part nr
Bluetooth Kit	AC7054	Seriell Kabel	AC7047
Extra Batteri	AC7034	Etui	AC7049
Batteri Lader	AC7033	USB Adapter	AC7036

