

DTR4[®] Especificações do Produto

Leitor Portátil



Construção	Plástico Acrylonitrile - Butadiene - Styrene (ABS)
Dimensões	19½" L x 3" W (49.5 cm x 7.6cm)
Peso	1.6 lbs (0.7kg)
Interface	RS232 Saída Serial
Bluetooth	Class 1 30' (9m) Distância de Transmissão Mínima Configuração Master - Modo Secundário
Memória	2,047 Tags, 3,000 Tags em Sort Mode
Aprovações / Compatibilidades	FCC, CE, IC, IP65 ISO 11784, ISO 11785, EN 300-330
Frequência	ISO - 134.2 kHz
Tecnologia de Leitura	FDXB, FDXA, HDX, AVID, Trovan FDXB & HDX UIF data
Distância de Leitura	12" (30.5cm) com ótima orientação do brinco. Ambiente ao redor do usuário pode afetar a distância de leitura.
Operação em Variação de Temperatura	-13° a 113° F -25° a 45° C
Força	Bateria recarregável de 6V - rápida recarga em 2½ h , 2100mA
Carregador / Adaptador	110/240 volt compatível
Display	LCD Monocromático, operando com temperatura mínima de -4°F -20°C

Garantia

O Leitor DTR 4 Destron Fearing tem garantia de um ano a partir da data de compra contra defeitos de material e fabricação, quando usadas conforme indicado. O uso do leitor para utilização diferente à leitura de brinco pode danificar permanentemente os componentes e desabilitar a garantia. Veja as condições de garantia no Manual do produto para maiores detalhes.

Acessórios

Item	Parte	Item	Parte
Kit Bluetooth	AC7054	Cabo Serial	AC7047
Bateria Extra	AC7034	Suporte de cinta	AC7049
Carregador de bateria	AC7033	Adaptador USB	AC7036

Manufacturado por:
Destron Fearing -Rua São Paulo,
1905 São Caetano do Sul CEP 09541-100, S P, Brazil
Atendimento ao Cliente: (5511) 4226.1818
www.destronfearing.com



Destron Fearing™

© 2010 Destron Fearing
950-0033-002-POR